

Vyhlásenie o parametroch

BauderTOP TS 40 NSK

DoP-č.: 1786 0000



1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	BauderTOP TS 40 NSK - 1_01
2.	Zamýšľané použitie/použitia	Podkladový hydroizolačný pás pre skladané strešné krytiny
3.	Výrobca	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany
4.	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Systém 3
5.	Harmonizovaná norma Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	EN 13859-1:2014 MPA Stuttgart, 0672

6. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre EN 13859-1:2014
Reakcia na oheň	E
Odolnosť proti prenikaniu vody	W1
Ťahové vlastnosti: Najväčšia ťahová sila –pozdĺžne (N/5cm) ≥ 500 Najväčšia ťahová sila –prične (N/5cm) ≥ 350 Ťažnosť – pozdĺžne (%) ≥ 30 Ťažnosť – prične (%) ≥ 30	
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom - pozdĺžne (N) ≥ 150 Odolnosť proti pretrhnutiu klincom –prične (N) ≥ 150	
Trvanlivosť: Umelé starnutie: Odolnosť proti prenikaniu vody W1 Umelé starnutie: Ťahová sila –pozdĺžne (N/5cm) ≥ 325 Umelé starnutie: Ťahová sila –prične (N/5cm) ≥ 260 Umelé starnutie: Ťažnosť – pozdĺžne (%) ≥ 15 Umelé starnutie: Ťažnosť – prične (%) ≥ 15	
Ohybnosť pri nízkych teplotách hore (°C) ≤ -25 Ohybnosť pri nízkych teplotách dole (°C) ≤ -25	
Nebezpečné látky a),b)	Požiadavky splnené pozri 4.4 EN 13859-1:2014

a) Výrobok neobsahuje azbest ani decht.

b) Keďže neexistuje európska skúšobná metóda na určenie správania sa výrobku pri vymývaní, nie je možné sa k tomu vyjadriť.

NPD = no performance declared (parameter neurčený). Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovanými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Mark Bauder, jednatel
Stuttgart, 08.04.2021